

# Concasseur à Mâchoires

## Alimentateur vibratoire de:

- 45" x 16" à mâchoire de 30" x 42"
- 36" x 14" à mâchoire de 24" x 36"
- 24" x 14" à mâchoire de 16" x 24"

## Trémie de réception de roche, avec plaque de 1/2" pour travail lourd.

- 12 m<sup>3</sup> à mâchoire de 30" x 42"
- 11 m<sup>3</sup> à mâchoire de 24" x 36"
- 7.6 m<sup>3</sup> à mâchoire de 16" x 24"

## Mâchoires de:

- 36" x 48"
- 30" x 42"
- 24" x 36"
- 16" x 24"

## Tout monté sur châssis avec cinquième roue, freins et feux.

- 3 axes et 12 jantes à mâchoire de 30" x 42"
- 2 axes et 8 jantes à mâchoire de 24" x 36"
- Un axe et 4 jantes à mâchoire de 16" x 24"

## Grizzly épousseteur réglable avec 2 types de décharge:

- Latéral, pour décharger dans un transporteur.
- Frontal, pour que le matériel le plus petit ne passe pas par la mâchoire.

## Transporteur sous la mâchoire:

- 42" à mâchoire de 30" x 42"
- 36" à mâchoire de 24" x 36"
- 24" à mâchoire de 16" x 24"

Tapis roulant vulcanisé à l'union (sans agrafes), pour prolonger la durée et douceur d'opération.

**Voir plus de fonctionnalités dans la section "Caractéristiques communes de nos concasseurs"**