

Trituradora de Quijada

Alimentador vibratorio de:

- 45" x 16' en quijada de 30" x 42"
- 36" x 14' en quijada de 24" x 36"
- 24" x 14' en quijada de 16" x 24"

Tolva de recepción de roca, con placa de 1/2" para trabajo pesado.

- 12 m³ en quijada de 30" x 42"
- 11 m³ en quijada de 24" x 36"
- 7.6 m³ en quijada de 16" x 24"

Quijadas de:

- 36" x 48"
- 30" x 42"
- 24" x 36"
- 16" x 24"

Todo montado sobre chasis con quinta rueda, frenos y luces.

- 3 ejes y 12 llantas en quijada de 30" x 42"
- 2 ejes y 8 llantas en quijada de 24" x 36"
- Un eje y 4 llantas en quijada de 16" x 24"

Grizzly despolvador ajustable, con 2 tipos de descarga:

- Lateral, para descargar a un transportador.
- Frontal, para que el material más pequeño no pase por la quijada.

Transportador bajo quijada:

- 42" en quijada de 30" x 42"
- 36" en quijada de 24" x 36"
- 24" en quijada de 16" x 24"

Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.

Puede ver más características en la página "Características comunes de nuestras Trituradoras"