

## CONTRAFLUJO DESAMAQ

# LA PLANTA DE ASFALTO MÁS MODERNA DE LATINOAMÉRICA ES MEXICANA

## MODELOS DESDE 40 HASTA 160 TPH

El modelo de contraflujo con casa de bolsas, más económico del mercado. Para una operación manual, no automatizada, con una gran calidad de mezcla asfáltica.

HECHO EN MÉXICO



## La planta de asfalto más moderna de Latinoamérica en su versión más economica.

Para contratistas que están iniciando y buscan no depender de otros productores de mezcla. Ideal para una operación ecológica evitando multas y paros costosos por contaminación, con bajo consumo de combustible ofreciendo una excelente relación costo-beneficio en su categoría.


| | |
|---|---|
| Introducción | 04 |
| Componentes generales | 06 |
| Tambor mezclador | 10 |
| Sistema de giro de tambor mezclador | 11 |
| Sistema de RAP | 12 |
| Sistema de elevación de mezcla | 13 |
| Sistema de captación e incorporación de finos | 14 |
| Caseta de control | 15 |
| Quemadores de aire total | 16 |
| Precalentadores de combustible | 17 |
| Tanques de almacenamiento de asfalto | 18 |
| Unidad de tolvas | 19 |
| Portabilidad | 20 |
| Mantenimiento mínimo | 21 |
| Ecosistema Triaso | 22 |
| Fabricación 100% mexicana | 23 |
| Nuestra parte no termina en la entrega | 24 |
| Refacciones disponibles 24/7 | 25 |
| Tabla comparativa | 26 |
| Nosotros | 27 |


Sabemos que las necesidades de cada cliente son diferentes. Por eso, esta planta ecológica está diseñada para producir mezcla asfáltica de gran calidad.
Y posteriormente instalarle componentes adicionales si su propietario lo ve conveniente.

Ingeniería real para condiciones reales de México

Cumplimos con las normas de la industria

NOM · SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes · SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

TRIASO

OPERACIÓN CONTINUA

HASTA 30% DE RAP OPCIONAL

MANTENIMIENTO MINIMO

ALTAMENTE PORTATIL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MINIMO

## Con Triaso, conviértase en el proveedor preferido de mezcla asfáltica para todos los proyectos de pavimentación en su región.

Ofrecemos una solución práctica y confiable para la producción continua de mezcla asfáltica, con tambores mezcladores que integran secado, mezclado, captura de finos en la casa de bolsas y su reincorporación en un solo chasis diseñado para trabajo pesado, con opción de tolvas montadas o independientes. Este diseño está orientado a una operación estable, garantizando eficiencia operativa, tranquilidad de su cliente y durabilidad del pavimento en cualquier proyecto.

## El equipo para una inversión económica y expandible




## Con estos equipos usted podrá abatir las costosas horas de producción

- Menores tiempos en carga de camiones.
- Optimización de jornadas de trabajo.
- Menos paros por maniobras logísticas.
- Mejor control de flujos de material.

## Sabemos que la operación de muchos equipos depende de la confiabilidad de su planta de asfalto

- Por eso nos enfocamos en ofrecer esta planta de asfalto, que sobre todo está diseñada y fabricada para una producción continua sin costosas fallas imprevistas.
- Confiabilidad de componentes para larga vida útil.

# Mejora en sistemas y diseños

Nuestro enfoque de diseño aborda directamente los problemas y las ineficiencias comunes presentes en otras marcas.

# 100% versatiles

Plantas de asfalto ideales para cada trabajo; desde los más pequeños hasta los grandes proyectos

## Fabricamos directamente la mayoría de nuestros componentes, con lo que obtenemos ventajas significativas:

- Precios competitivos sin comprometer la calidad
- Amplia experiencia técnica para un servicio excepcional al cliente.
- Personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente
- Disponibilidad inmediata de refacciones

### ÁLABES DE VELEO

El sistema de álabes optimiza el proceso y reduce el consumo de combustible y la temperatura de salida. Menos costos operativos y un menor impacto ambiental, todo ello sin dejar de mantener el máximo rendimiento con un consumo de combustible mínimo.

### SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

Equipada con sistemas de dosificación diseñados para ofrecer máxima confiabilidad. Garantizamos un flujo continuo y exacto del material, cumpliendo con las necesidades de proyectos con especificaciones de calidad.

### SISTEMA DE SELLADO

Tambor mezclador completamente sellado con hule EPDM para evitar entradas de aire frío.

### AISLAMIENTO


El tambor está aislado con lana mineral y recubierto con láminas de acero inoxidable para reducir la pérdida de calor, mejorando el desempeño térmico, y reduciendo el consumo de combustible.

### PUERTOS DE MONITOREO

Chimenea equipada con puertos de prueba ecológicos para monitoreo ambiental.

### FILTROS NOMEX

Diseñado para gestionar eficazmente el flujo de aire y garantizar una operación limpia, soportando hasta 208°C en trabajo continuo.




### OPCIÓN DE TOLVAS TRIPLES MONTADAS

- Capacidad de 14 Ton en cada una.
- Con opción de tolvas independientes.

### SISTEMA DE ROTACIÓN

El sistema de rotación es fabricado con roles de carga extrareforzados y aros del tambor forjados en acero aleado de alta resistencia, que giran sobre unos ejes axiales de acero forjado sólido de una sola pieza. Un pivote central fijo mantiene el sistema de rotación del tambor centrado durante los ajustes, garantizando una alineación estable y precisa.

### SISTEMA OPCIONAL DE INCORPORACIÓN DE RAP

Opción adicional de collar al tambor, diseñado para proporcionar una introducción controlada y eficiente de hasta 30% de Pavimento Asfáltico Recuperado (RAP) en la zona acondicionamiento y mezclado. Alimentado directamente desde la tolva de RAP mediante un transportador dedicado, el material ingresa al tambor de manera suave y uniforme.

### ESCUDO FRONTAL REFORZADO

Escudo frontal con refuerzo adicional y sellado. Con acero reforzado y hule EPDM para evitar la entrada de aire frío no deseado, manteniendo temperaturas internas óptimas y una alta eficiencia de combustión.

### CASA DE BOLSAS

Diseñada para una captura total de finos y control total de humos contaminantes. Mediante tecnología ‘pulse-jet’, estos sistemas integrados y compactos están diseñados para lograr la máxima eficiencia de filtración, capturando partículas finas, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y mejorando la seguridad en el área de trabajo, con una eficiencia de filtración de hasta 99.99%.

## ELEVADOR ABISAGRADO Y RETRÁCTIL


- Diseño abatible y retráctil para un transporte y operación eficientes, totalmente integrado al sistema de descarga de la mezcla.
- Fabricación para servicio pesado con cadena de paso de 4.
- Compuerta de descarga neumática y control automático o manual desde la consola central para una carga confiable de la mezcla.

## SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Diseñado para gestionar eficazmente el flujo de aire y garantizar una filtración óptima de gases en la planta de asfalto. Mediante un ventilador extractor de álabes curvos, el sistema aspira los gases manteniendo una circulación de aire eficiente. Al evitar la entrada de gases externos, ayuda a conservar la presión interna en los niveles necesarios para una operación consistente.

## TOLVAS DE 14 TONS

Nos adecuamos a las necesidades de nuestros usuarios. Ofrecemos también nuestras tolvas en un chasis independiente, con capacidad de 14 toneladas de agregados cada una, ofreciendo mayor capacidad de almacenamiento. Unidades montadas de cuatro tolvas y tolvas independientes desde dos hasta seis tolvas.




## SISTEMA DE RETORNO DE FINOS

Mediante tolvas inferiores, recolecta y reincorpora eficientemente las partículas finas a la mezcla, garantizando uniformidad y una mejor calidad de la mezcla asfáltica.

## QUEMADOR


Desde 7.5 hasta 30 millones de BTU/h, equipado con precalentador y filtro, y quemador de aire total para máxima eficiencia térmica y ahorro de combustible.

## PRECALENTADOR DE COMBUSTIBLE

Mejora la eficiencia de la combustión al reducir la viscosidad de cualquier tipo de combustible antes de la ignición. Al precalentar el combustible, se logra una atomización adecuada, eliminando gotas no quemadas que podrían contaminar la mezcla, obstruir filtros o generar humo excesivo.







## OPCIÓN DE TOLVAS TRIPLES INDEPENDIENTES

Tolvas en un chasis independiente

# Somos expertos en lo que hacemos

Con la experiencia que tenemos con más de 320 plantas de asfalto fabricadas hasta inicios de este 2026.

# 100% fabricantes

Producimos la mayoría de los componentes directamente — no dependemos de subcontratistas.

Combinamos materiales de primera calidad con mano de obra mexicana experimentada para ofrecer plantas de asfalto de excelente calidad a precios competitivos.

# Atención directa del fabricante

Con nosotros usted trabaja directamente con el fabricante —sin intermediarios ni distribuidores.

# TAMBOR MEZCLADOR

Le ofrecemos opciones que se adaptan a las necesidades de su proyecto. Cada tambor, sin importar su tamaño, se fabrica internamente con acero aleado A-572 certificado de alta resistencia para garantizar una gran durabilidad y productividad, utilizando un diseño de contraflujo que mejora la eficiencia tanto del secado como del mezclado.

**40-160** Tph


Rango de producción
En modelos seleccionados

**14** Tons

Capacidad de cada tolva

**30** %

Opción de incorporación de RAP
Pavimento Asfáltico Recuperado



**Todos nuestros alabes son fabricados para ser removibles y optimizar el proceso.**



Entrada | Acondicionamiento | Secado | RAP | Radiación | Mezclado

Nuestro sistema de álabes removibles optimiza el proceso, logrando un uso de combustible más eficiente y temperaturas de escape más bajas. Esto se traduce en una reducción de los costos operativos y una menor huella ambiental, todo mientras se mantiene el máximo rendimiento con el mínimo consumo de combustible.



# SISTEMA DE GIRO


En el centro de todos nuestros tambores se encuentra un sistema de tracción por roles de carga extrareforzados para sostener los aros, y para auxiliar la alineación se incorpora un plato axial. Cada tambor es impulsado por dos motores eléctricos. Controlando completamente el sistema de giro, para optimizar el comportamiento de todos los procesos que se llevan a cabo dentro del tambor.

## ROLES DE CARGA

Roles de carga extra reforzados fabricados en acero forjado, maquinado con precisión y equipados con rodamientos industriales para una rotación del tambor suave y estable.

## PLATOS AXIALES

Para mantener una alineación precisa y estabilidad durante la rotación, el sistema incorpora platos axiales individuales en cada aro.



## AROS

Forjados en acero aleado de alta resistencia y maquinados con precisión para garantizar un soporte confiable y una operación silenciosa y uniforme.

## SISTEMA DE AJUSTE CENTRALIZADO

Equipamos todos los tambores con un sistema centralizado de ajuste de roles de carga, diseñado para una alineación rápida y precisa en campo.

Diseñada para producciones confiables.
Fabricación para un rendimiento exigente.

# SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE RAP OPCIONAL

Nuestro sistema de incorporación de RAP permite incorporar

**hasta 30%**

de carpeta asfáltica recuperada



## COLLAR DE RAP


En TRIASO, el RAP se introduce a través de un collar ubicado en un punto intermedio del tambor. A partir de este punto el RAP nunca entra en contacto con la flama del quemador y se calienta mediante tres mecanismos simultáneos:

- Contacto directo con el agregado virgen precalentado proveniente de las secciones de secado anteriores del tambor.
- Exposición a los gases calientes que fluyen a través del tambor.
- Contacto directo con unas placas internas calentadas, conocidas como comales, que absorben calor radiante de la flama del quemador.

## ÁLABES DE RAP

Cuando el RAP entra en el tambor mezclador por el collar de RAP situado a la mitad del tambor, a diferencia de otras zonas del tambor mezclador esta sección no cuenta con álabes de veleo (veiling flights).

- Los álabes de RAP, forman un ‘doble tambor’ para proteger el asfalto contenido en el RAP de contacto directo con la flama.



**Solicite nuestro estudio de RAP y su desempeño en distintos sistemas de incorporación.**


En México por cada 10% de RAP incorporado, el costo de la mezcla asfáltica se

**reduce 7%**



# ELEVADOR ABISAGRADO RETRÁCTIL

**Para transporte y operación rápidos y seguros**



**Almacena desde**

**0.2 hasta 0.75 M3**

**de mezcla asfáltica, dependiendo del modelo del tambor**

**Control integrado**

**en la consola centralizando la gestión del sistema.**



**Apertura automática o manual**

**permitiendo una operación del sistema de forma manual o automática.**

**Apertura neumática**

**con un**

**cilindro de doble efecto**

**garantizando una descarga controlada y eficiente**

**Compresor de aire integrado**

**suministra el aire para el funcionamiento neumático**

# CASAS DE BOLSAS

**4-19.25** mil ACFM

de capacidad, dependiendo del modelo del tambor

**99.99** %

de eficiencia de filtración en captura de partículas finas



## La planta de asfalto más ecológica en el mercado

Cumplimos con las exigencias de la SEMARNAT para la operación ecológica de plantas de asfalto:

**NOM-043-SEMARNAT-1993**

**NOM-085-SEMARNAT-2011**

### Mejor calidad de mezcla


Retorno total y homogéneo de finos a la mezcla asfáltica para optimizar su calidad y la vida útil del pavimento.

### Captura total

Captura de partículas finas al momento de secar los agregados manteniendo la calidad del aire en los entornos. Logrando hasta 99.99% de eficiencia de filtración.

### Pulsos supersónicos

Los pulsos de aire supersónicos son generados desde unas toberas de última generación para un flujo de aire homogéneo en los filtros, sin daños en la bolsa y recolección total de los finos capturados en las bolsas.






# CASETA DE CONTROL MONTABLE



## Una caseta de control en la que su personal estará comodo

### Instalación sencilla

Caseta de control montable diseñada para una instalación rápida, segura y práctica en cualquier sitio de trabajo.

### Transporte

- Oreja de fijación con tolvas para transporte seguro.
- Puntos de enganche para cables de grúa o payloader.
- Puntos de inserción de horquillas de montacargas

### Fabricada con acero calibre 16 y paneles aislados

Ofrecemos durabilidad y aislamiento térmico, garantizando resistencia estructural mientras mantiene un ambiente interior controlado.

### Aire acondicionado

Con aire acondicionado de 1.5 Ton. Embutible para no exceder el ancho de transporte, para que su operador opere con mayor comodidad

## TODOS LOS CONTROLES FISICOS

- Amperímetros
- Variadores de frecuencia
- Botonera
- Apagado de emergencia
- Controles

## OPERACIÓN MANUAL

Operación manual por medio de controles electrónicos industriales. Operación sencilla y escalable a computarizada cuando se desee.

## MONTABLE EN QUINTA RUEDA O PICK-UP

Diseñada para montarse sobre la quinta rueda de la unidad de tolvas o una pick-up, facilitando su transporte sin costos adicionales y de forma más sencilla.



# QUEMADORES DE AIRE TOTAL

Desde 7.5 a 30 millones de Btu/Hr, con precalentador, filtro y más, mejorando la eficiencia general de la planta.


- Cada gota de combustible se aprovecha al máximo.

**Aire 100% regulado**

**Bajas emisiones de NOx**

**Menos pérdida de calor**

**Ahorro de combustible**



El consumo de combustible más bajo en plantas de asfalto

De 20% a 60% menor que otras marcas


# PRECALENTADOR DE COMBUSTIBLE

- Reducimos la viscosidad del combustible
- Garantizamos una atomización adecuada
- Garantizamos una combustión limpia
- Sin demoras por fuentes de calor externas.

Elevamos la temperatura del combustible hasta 40 °C, con cualquier caudal.

**Problemas causados por no precalentar los combustibles de bajo costo:**

- Las microgotas sin quemar son un gran desperdicio de combustible.
- La mezcla asfáltica se contamina con combustible sin quemar.
- Esta contaminación reduce significativamente la vida del pavimento.
- Los gases residuales contaminan fuertemente y muy visiblemente.



**Sin**

**Humo**
**Residuos**
**Interrupciones**

## Hagamos un cambio por el medio ambiente por medio de su planta de asfalto

Una planta de asfalto de 120 Tph con un mal quemador contamina lo mismo que 138 camiones urbanos



### Incluido en todas nuestras plantas, no como un costoso accesorio

Otras marcas ofrecen los quemadores de aire total y los precalentadores como complementos costosos. En Triaso®, los incluimos como equipo estándar en cada configuración de planta, porque una combustión limpia no debería ser opcional.

### Eficiente y ambientalmente responsable

Logre un menor consumo de combustible y una operación más limpia, emitiendo menores emisiones de NOx, sin comprometer el rendimiento.

# TANQUES DE ASFALTO

**30-120** mil litros
capacidad en tanques de asfalto

**220°c**
temperatura máxima

**1 a 2.4** millones
de Btu/hr



Diseñados para almacenar y mantener el asfalto en condiciones óptimas, garantizando una calidad y desempeño constantes.

- Fabricados con materiales extra reforzados y aislamiento de alta eficiencia, mantienen el asfalto listo para su uso en cualquier aplicación, ideales para la producción de asfalto modificado con polímeros.

### Agitadores dentro de tanque



### Tres pulgadas de aislamiento



### Bomba de inyección

Ubicada en el interior del tanque, que cuando se enciende transfiere el asfalto a una manguera de acero inoxidable conectada a la planta. A partir de ahí, se incorpora a los agregados, garantizando un suministro continuo y uniforme..

La bomba opera en ambos sentidos, avance y reversa

### Sensor de nivel de asfalto

Sensor de nivel de asfalto con tecnología de radar de onda guiada, diseñado para un monitoreo continuo y preciso en tiempo real.

- Historial de consumo y recarga de asfalto.
- Volúmen de asfalto en el tanque.




# UNIDAD DE TOLVAS

Montadas o independientes

**40-160** Tph
Rango de dosificación

**14** tons
Capacidad de unidad de tolvas

**3** tolvas
Montadas



### Equipo altamente portátil

Entendemos la importancia de poner su equipo en operación lo más rápido posible. Nuestros equipos están diseñados para una instalación y puesta en marcha rápidas.



### UNIDAD DE TOLVAS TRIPLE MONTADAS

Para reubicación con un flete menos.

### UNIDAD DE TOLVAS TRIPLE INDEPENDIENTES

Para producción más sencilla.
Para menor longitud del chasis del tambor.





# TOTALMENTE PORTÁTIL

**Sabemos la importancia de poner su planta de asfalto en marcha lo antes posible. Por eso los equipos Triaso están diseñados para una instalación y arranque rápidos.**

## Planta completa en solo dos o tres cargas

Perfil de baja altura para su fácil transporte, con maniobras mínimas y gran estabilidad.

Patines de transporte para rápido enganche, desenganche y estacionamiento.

Patas de soporte para trabajo, altura predeterminada para rápida instalación, abatibles para transporte

Quinta rueda integrada para transporte directo al sitio, sin necesidad de cama bajo o remolque

### Chasis con alta distancia sobre el suelo

Permite el transporte seguro del equipo en terrenos, calles y carreteras con baches y desniveles, muy comunes en México, evitando daños a los componentes inferiores.






# MANTENIMIENTO MÍNIMO

**Fabricamos nuestros equipos para un mantenimiento mínimo y sencillo**

Entradas hombres a lo largo de todo el equipo para facilitar su mantenimiento.

Materiales reforzados para una vida larga del equipo.

Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.

Componentes diseñados para un reemplazo rápido y sencillo.

Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar los motores.

Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.

- Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.

# ECOSISTEMA TRIASO

## Crezca su planta de asfalto a su propio ritmo.

Integre equipos adicionales conforme aumentan sus necesidades operativas.

### Silos de mezcla asfáltica

Diseñados para el almacenamiento térmico y despacho rápido de la mezcla asfáltica.



### Trituradoras

Fabricamos trituradoras de cono, quijada e impacto, ideales para procesar material propio y reducir el costo de agregados vírgenes.



### Tolvas de RAP

Diseñadas para el almacenamiento y dosificación controlada de pavimento asfáltico recuperado (RAP) en el proceso de mezclado.




### Alimentador de aditivos en polvo con tolva

Diseñados para el almacenamiento y dosificación controlada de aditivos secos y pulverizados.




### Manejo de material

Sistemas de transporte y cribado para el manejo eficiente de materiales para la planta.



### Incorporadores de hule

Diseñados para mantener el hule de llanta en condiciones térmicas controladas, garantizando calidad, estabilidad e incorporación molecular.



Podemos agregar cualquier característica de otro modelo Triaso de planta de asfalto como opción adicional para equipar a sus necesidades su modelo planta de asfalto, o también quitar características según lo requiera.



# FABRICACIÓN 100% MEXICANA

Nuestro esfuerzo es
para tener los mejores equipos,
y así que las inversiones en equipos
en México no se vayan a otros países.

## Todos nuestros

empleados,
proveedores
e impuestos
**son mexicanos.**

## ¡Apostemos por México!

Con nosotros, al ser de México usted tiene muchas ventajas, entre otras:

- Atención técnica inmediata de fábrica.
- Técnicos de fabrica para asistencia inmediata.
- Refacciones de entrega inmediata.
- Soporte postventa de fábrica continuo, cercano e inmediato.

Cuidando así lo que más importa, menor tiempo de inactividad de su equipo

# NUESTRA PARTE NO TERMINA EN LA ENTREGA

Nuestro personal, el que fabricó y diseño su planta, la instala y capacita a sus operadores. Y cuando arranque producción, nuestros ingenieros estarán con usted.

**Técnicos que hablan español, viajan el mismo día y conocen las condiciones reales de trabajo en México.**

**Sin dependencia de técnicos de extranjeros, distribuidores intermediarios y demoras por agenda.**

**Trato directo con los ingenieros y técnicos, rápido, humano y orientado a resolver el problema hoy.**

**Técnicos que estuvieron presentes en la fabricación del equipo y lo conocen perfectamente.**

**La marca con más técnicos autorizados, independientes y refacciones en México**

## Al entregarle el equipo a nuestros clientes, se vuelven parte de la familia Triaso.

Estamos a disposición de cualquier necesidad de nuestros usuarios para que la operación de su planta no se detenga, tratamos sus problemas como si fueran nuestros.



# REFACCIONES DISPONIBLES 24/7

Sabemos lo importante que es mantener su equipo siempre en operación, por eso contamos con personal disponible para brindarle atención inmediata y suministrar las refacciones que necesite.

**Refacciones propias fabricadas en México.**

**Stock cercano, soporte técnico el mismo día.**

**Refacciones de terceros de fácil compra con proveedores en México.**

Una broma muy usada por los clientes de Triaso es que ‘se pueden comprar en un Oxxo’.

Con Triaso usted tiene la ventaja que somos mexicanos, a unas horas de distancia, lo que significa refacciones de menor costo y de entrega inmediata, evitando costosos retrasos.

- Ningún otro fabricante de plantas de asfalto produce tantos componentes internamente como Triaso®.

## Esta independencia nos permite ofrecer un servicio, garantía y soporte directo incomparables.

| Tamaños | 40 | | 80 | | 120 | | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolvas | Montadas | Separadas | Montadas | Separadas | Montadas | Separadas | Montadas | Separadas |
| Producción con 3% | 40 Tph | | 80 Tph | | 120 Tph | | 160 Tph | |
| **Chasis** | | | | | | | | |
| Ejes | Un eje | | | | Doble eje | | Triple eje | |
| **Dimensiones** | | | | | | | | |
| Longitud en metros | 20.3 m | 16.25 m | 20.8 m | 16.5 m | 21.2 m | 18.7 m | 21.9 m | 20.0 m |
| Altura de transporte | 4.4 m | 4.2 m | 4.4 m | 4.2 m | 4.4 m | 4.2 m | 4.4 m | 4.2 m |
| Ancho | 2.8 m | | 2.9 m | | 2.9 m | | 3.0 m | |
| Diámetro del cilindro | 4.5' | | 5' | | 5.5' | | 6' | |
| Longitud del cilindro | 18' | | 22' | | 24' | | 29' | |
| **Tolva de agregados** | | | | | | | | |
| Capacidad en Tons | 14 Tons | | | | | | | |
| **Tambor** | | | | | | | | |
| Tipo de secado | Contraflujo | | | | | | | |
| Incorporación RAP | Opcional, 30% | | | | | | | |
| **Quemador** | | | | | | | | |
| Milliones BTU/hr | 7.5 | | 15 | | 23 | | 30 | |
| ACFM | 1,343 | | 2,685 | | 4,296 | | 5,907 | |
| Capacidad del motor | 5hp | | 10 hp | | 15 hp | | 20 hp | |
| Combustibles | Diesel, combustibles alternos y gas | | | | | | | |
| Precalentador | Incluido | | | | | | | |
| **Casa de bolsas** | | | | | | | | |
| ACFM | 5,250 | | 10,500 | | 14,000 | | 19,250 | |
| Sistema de limpieza | Pulse Jet | | | | | | | |
| Emisión de MP | ≤ 20 mg/Nm³ | | | | | | | |
| Capacidad filtración | ≥ 99,99% | | | | | | | |
| NOM de filtración | NOM-043-SEMARNAT-1993 y NOM-085-SEMARNAT-2011 | | | | | | | |
| **Tanque de asfalto** | | | | | | | | |
| Capacidad en Lts | 45,000, 60,000, 90,000 y 120,000 | | | | | | | |
| Calentamiento | Fuego directo u opción adicional de caldera | | | | | | | |

**Para seleccionar mejor el modelo ideal para su proyecto pídanos una tabla comparativa de diferencias entre cada modelo: Pro+, Plus y Desamaq**



**Somos una empresa completamente dedicada a la fabricación de maquinaria, con más de 29 años de experiencia y más de 300 plantas de asfalto somos expertos en esta rama de equipos para la construcción.**



Nuestra planta de producción abarca un área total de 18,600 m², completamente pavimentada, que incluye naves industriales de 4,000 m² dedicados a la fabricación.

**Nuestra fábrica está ubicada en Durango, México, y hemos fabricado e instalado equipos en todo el mundo.**

**Contáctenos para obtener una lista de clientes satisfechos, donde podrá ver nuestros equipos en funcionamiento.**


**Si desea conocer más, lo invitamos cordialmente a:**

- Visitar nuestra planta de producción.
- Observar una de nuestras plantas de asfalto en plena operación.



**+250** EMPLEADOS

**+320** PLANTAS DE ASFALTO FABRICADAS



**+29** AÑOS FABRICANDO

**+10** PAÍSES

**+90** PRODUCTOS

# ¿Por qué Triaso?

## Porque nosotros nos hacemos cargo de todo

para que usted solo se dedique a producir.



TRIASO

www.triaso.com.mx

Carretera al Pueblito N° 405 (Km 0.8) Cp 34185 Durango, Dgo.

+52 (618) 812-1203 | +52 (618) 170 3580 | +52 (618) 183 0730

TRIASO

Las características y configuraciones pueden adaptarse según las necesidades de cada cliente o proyecto.
Las imágenes y descripciones son ilustrativas y pueden diferir del equipo cotizado.

260602