

Criba inclinada de 5' x 14', de 2 o 3 camas, sobre patas TRIASO®

Características generales Triaso en estas Cribas inclinadas

- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- ▶ Diseño industrial enfocado en la estética, que favorece la imagen de su empresa.
- ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- ▶ Motores y partes eléctricas marca Siemens.
- ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
- ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar los motores.
- ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
- ▶ Transportador, tolvas y chutes fabricados bajo las estrictas normas Cema-6.
- ▶ Transportador capaz de arrancar cargado con material.
- ▶ Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.
- ▶ Transmisiones de fuerza con reductores Browning extra grandes para trabajo pesado.
- ▶ Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- ▶ Rodillos del transportador para trabajo pesado, con baleros sellados contra polvo y agua.
- ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
 - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Criba de 5' x 14', inclinada, con motor de 20 Hp

- De 2 camas.
- De 3 camas.

Cuerpo de la criba inmune a la vibración

Cuerpo superior desmontable, para facilidad de transporte, rápida instalación y desinstalación

Puntos de enganche para cables de grúa

Cama 1

Cama 2

Corredor de inspección con barandal de seguridad y escalera

Sistema de vibración a prueba de fugas de lubricante

- Sellos tipo laberinto.
- Lubricación con grasa de alta temperatura.

Ajuste de amplitud de vibración por medio de contrapesos

Transportador bajo la criba, de 24" con motor de 3 Hp

Patas de soporte de gran estabilidad y resistencia a la vibración