

Conos de 2', 3', 4.25', 5.5' y 7', solos, equipados TRIASO

Características generales Triaso en estos Conos solos equipados

- Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
 - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.

Equipado con estructura de repartición de alimentación

Tipo Symons, de cabeza corta o estándar, con varias cavidades disponibles:

- Fina, media, gruesa y extragrusa.

Partes con especificaciones estándar de conos tipo Symons de cualquier marca

Con kit de lubricación, aseguramiento y desatasco

- Sistema de lubricación:
 - Bomba de lubricación con motor eléctrico.
 - Sensor de presión y flujo de aceite de lubricación con paro automático por falta de lubricación.
 - Enfriador de aceite de lubricación, con ventilador eléctrico.
 - Calentador de aceite de lubricación, por resistencias eléctricas.
 - Sensores de temperatura de aceite de lubricación.
 - Control automático de temperatura de aceite de lubricación para activación de enfriador o calentador.
 - Tanque de aceite de lubricación.
 - Sensor de nivel de aceite de lubricación para permiso de arranque y paro automático.
 - Válvulas de seguridad y de regulación de presión del aceite de lubricación.
 - Gabinete de control con partes eléctricas Siemens y termómetros Parlow.
- Sistema de aseguramiento, del tazón:
 - Aseguramiento por medio de gatos hidráulicos.
 - Apertura y cierre de cavidad por medio de gatos hidráulicos.
 - Consola de operación con tanque de aceite integrado.
 - Bomba de aceite de alta presión, con motor eléctrico.
 - Rango ajustable de presión de aseguramiento, para operación automática de la bomba de presión.
- Sistema de desatasco, para liberación de la cavidad de trituración:
 - Bomba independiente de alta presión, con motor eléctrico.
 - Liberación por medio de gatos hidráulicos de levante del tazón.

Se incluye polea y bandas adecuadas para el motor eléctrico del cono (A 1,200 Rpm)

Todo montado en bastidor, para claridad de visualización de partes surtidas y para evitar extravíos

