

Molino de bolas de 5' x 8'

TRIASO

Características generales Triaso en estos Molinos de bolas

- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- ▶ Motor y partes eléctricas marca Siemens.
- ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
- ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar el motor.
- ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
- ▶ Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
- Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Trasmisión de potencia con cadena de rodillos paso 140 triple

Capacidad de 6 a 10 Tph, alimentando 3/8", dependiendo de la dureza del material

Blindaje interno de acero al manganeso

Volumen interno neto de 4.45 M3

Velocidad de rotación de 28 Rpm

Motor eléctrico de 150 Hp, a 1200 Rpm

Reductor en caja con 75 Lts de aceite

Cojinetes de babbitt

Catarina de acero A36 autojustable

Base de acero estructural para fijar en cimentación

