

Trituradoras de quijada de 16" x 24", 24" x 36" y 30" x 42", sobre llantas, equipadas



Tolva de recepción de roca para trabajo pesado

- De 7.6 M3, con placa de 3/8" en la quijada de 16" x 24".
- De 11 M3, con placa de 1/2" en la quijada de 24" x 36".
- De 12 M3, con placa de 1/2" en la quijada de 30" x 42".

Motor eléctrico

- De 50 Hp en la quijada de 16" x 24".
- De 100 Hp en la quijada de 24" x 36".
- De 150 Hp en la quijada de 30" x 42".

Características generales Triaso en estas Trituradoras de quijada

- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- ▶ Diseño industrial enfocado en la estética, que favorece la imagen de su empresa.
- ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- ▶ Motores y partes eléctricas marca Siemens.
- ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
- ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar los motores.
- ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
- ▶ Transportador, tolva y chutes fabricados bajo las estrictas normas Cema-6.
- ▶ Transportador capaz de arrancar cargado con material.
- ▶ Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.
- ▶ Transmisiones de fuerza con reductores Browning extra grandes para trabajo pesado.
- ▶ Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- ▶ Rodillos del transportador para trabajo pesado, con baleros sellados contra polvo y agua.
- ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
- Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Perfil de baja altura para su fácil transporte, con maniobras mínimas y gran estabilidad

Alimentador vibratorio

- De 24" x 14", con motor de 20 Hp en quijada de 16" x 24".
- De 36" x 14", con motor de 25 Hp en quijada de 24" x 36".
- De 45" x 16", con motor de 30 Hp en quijada de 30" x 42".

Todo montado sobre chasis con quinta rueda, frenos y luces

- Un eje y 4 llantas en la quijada de 16" x 24".
- 2 ejes y 8 llantas en la quijada de 24" x 36".
- 3 ejes y 12 llantas en la quijada de 30" x 42".

Grizzly despolvador ajustable, con 2 tipos de descarga:

- Lateral, para descargar a un transportador.
- Frontal, para que el material más pequeño no pase por la quijada.

Quijadas

- 16" x 24".
- 24" x 36".
- 30" x 42".

Transportador bajo la quijada

- De 24", con motor de 5 Hp en quijada de 16" x 24".
- De 36", con motor de 10 Hp en quijada de 24" x 36".
- De 42", con motor de 10 Hp en quijada de 30" x 42".

Patines de transporte para rápido enganche, desenganche y estacionamiento

Patas de soporte para trabajo, altura predeterminada para rápida instalación, abatibles para transporte