

Trituradoras de quijada de 16" x 24", 24" x 36" y 30" x 42", sobre patas

TRIASO

Características generales Triaso en estas Trituradoras de quijada

- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- ▶ Diseño industrial enfocado en la estética, que favorece la imagen de su empresa.
- ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- ▶ Motores y partes eléctricas marca Siemens.
- ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
- ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar los motores.
- ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
- ▶ Transportador y chute fabricados bajo las estrictas normas Cema-6.
- ▶ Transportador capaz de arrancar cargado con material.
- ▶ Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.
- ▶ Transmisión de fuerza con reductor Browning extra grande para trabajo pesado.
- ▶ Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- ▶ Rodillos del transportador para trabajo pesado, con baleros sellados contra polvo y agua.
- ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
 - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Polea y volante balanceados

Relación entre abertura de la cavidad y altura para disminuir paros por atascos de material

Flecha excéntrica de acero forjado, maquinado y endurecido

Quijadas

- 16" x 24".
- 24" x 36".
- 30" x 42".

Estructura principal soldada y horneada para relevar esfuerzos

Larga carrera excéntrica, lo que asegura una alta producción

Motor eléctrico

- De 50 Hp en la quijada de 16" x 24".
- De 100 Hp en la quijada de 24" x 36".
- De 150 Hp en la quijada de 30" x 42".

Corredor de inspección con barandal de seguridad y escalera

Transportador bajo la quijada

- De 24", con motor de 5 Hp en la quijada de 16" x 24".
- De 36", con motor de 10 Hp en la quijada de 24" x 36".
- De 42", con motor de 10 Hp en la quijada de 30" x 42".

Montado sobre patas de soporte en trabajo, de altura predeterminada para rápida instalación