

Transportadores fijos apilables TRIASO

Características generales Triaso en estos Transportadores fijos apilables

- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
- ▶ Diseño industrial enfocado en la estética, que favorece la imagen de su empresa.
- ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
- ▶ Motores y partes eléctricas marca Siemens.
- ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
- ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar el motor.
- ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
- ▶ Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.
- ▶ Transmisión de fuerza con reductor Browning extra grande para trabajo pesado.
- ▶ Transmisión de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- ▶ Rodillos para trabajo pesado, con baleros sellados contra polvo y agua.
- ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
 - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Tamaños

- Longitud de 12 Mts, con banda de 18" y motor de 5 Hp.
- Longitud de 18 Mts, con banda de 18" y motor de 5 Hp.
- Longitud de 12 Mts, con banda de 24" y motor de 5 Hp.
- Longitud de 18 Mts, con banda de 24" y motor de 5 Hp.
- Longitud de 12 Mts, con banda de 30" y motor de 7.5 Hp.
- Longitud de 18 Mts, con banda de 30" y motor de 10 Hp.

Apilables para su transporte económico y sin daños, con maniobras mínimas

Transportador sin flancos

Capaces de arrancar cargados con material

Inclinación ajustable rápidamente mediante pernos

Gran estabilidad lateral y longitudinal durante su operación

Estructura recubierta en costados con elipses característicos del diseño Triaso

- Elementos de la estructura acomodados para que no se vea ninguno a través de las elipses.

Fabricados bajo las estrictas normas Cema-6

Reforzados contra abusos en maniobras de montaje y desmontaje

Patas de soporte para trabajo, altura predeterminada para rápida instalación, abatibles para transporte